







1. Rurociąg Ø1000 z rur GRP SN 16 000
2. Konstrukcja żelbetowa przyczółka wlotowego
3. Konstrukcja żelbetowa przyczółka wylotowego
4. Zastawka naścienna
5. Geokrata wysokości 20 cm
6. Podsypka z piasku grub. 10 cm
7. Geowłóknina
8. Chudy beton grub 10 cm
9. Obsypka z piasku grub. 30 cm
10. Materac gabionowy grub. 25 cm na geowłókninie
11. Krata na wylocie z rurociągu spustowego

UWAGI:

1. Lokalizację rurociągu spustowego pokazano na rysunku nr 2/1

2. Konstrukcję przyczółków i kraty pokazano na rysunkach nr 41 i 42

	Imię i nazwisko:	Podpis:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:
Projektanci:	mgr inż. Agata Łukasik		konstr. – bud.	KUP/0079/POOK/08	04.2013
	techn. Ryszard Lach		hydrotechnik	WSPP–AN–8386–5/7/84 Wk.	04.2013
	inż. Paweł Gerba		konstr. – bud.	–	04.2013
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Polak		hydrotechnik	UAN–NB–8386–65/84 Wk.	04.2013
Weryfikator:					

Nazwa i data "CAD":

Inwestycja: Zbiornik wodny małej retencji w Bransku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+107 tj. 2618mb

Obiekt:

Nazwa rysunku: Rurociąg spustowy ze zbiornika – profil i przekroje

DHV Hydroprojekt a part of Royal HaskoningDHV

Stadium	Nr archiwalny:	Nr umowy:	Skala:	Nr rys.:
PW	6783/12	Nr GKM 272.1.2012	1:100	40
		Pkt. prel.: 15		

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "HYDROPROJEKTU" Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.