

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,41062 = 0,41		
2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - 5% powierzchni nawierzchni	t	1372*0,05* 0,04*2,65 = 7,27		
3	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni przy poszerzeniu na gł. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (zakładka 30 cm)	m ²	410,62*0,3+ 268,8 = 391,99		
4	KNNR 6 0801-02 10	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm	m ²	48,5+4,8+9,6+ 3+24+5+24+ 3+1,5+5+8,4+ 41,1+46,1+4+ 7,5+6+15,3+ 12 = 268,80		
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³	268,8*0,2 = 53,76		
6	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	268,8		
7	KNR AT-04 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²	268,8		
8	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanych 0-31,5mm - gr. 20 cm	m ²	268,8		
9	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	410,62		
10	KNR AT-03 0301-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 4 cm z AC 11W 50/70 (na wzmocnieniu)	m ²	555-17 = 538,00		
11	KNR 2-01 0206-04+KNR 2-01 0214-04	Wykonanie koryta gł. 35 cm koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 10 km	m ³	(462,7-17)* 0,35 = 156,00		
12	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	462,7-17 = 445,70		
13	KNNR 6 0109-01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	462,7-17 = 445,70		
14	KNNR 6 0113-03 01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m ²	462,7-17 = 445,70		
15	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1756		
16	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm z AC 11S 50/70	m ²	1756		
17	KNNR 6 1301-07 analogia	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania do 10 cm na szerokości do 0,6m	m ²	410,62*1,25 = 513,28		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: