

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,25		
2	<b>KNR 2-31 1106-01</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa - 5% powierzchni nawierzchni	t	1250*4* 0,05*0,05* 2,65 = 33,13		
3	<b>KNR AT-03 0102-02 analogia</b>	Frezowanie nawierzchni na poszerzeniu na gł. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (z zakładką 30 cm)	m <sup>2</sup>	85,4+84,8+ 15,2+15+6+ 31,5+50 = 287,90		
4	<b>KNNR 6 0801-02 10</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	85,4+84,8+ 15,2+15+6+ 31,5+50 = 287,90		
5	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	(85,4+84,8+ 15,2+15+6+ 31,5+50)*0,2 = 57,58		
6	<b>KNNR 6 0102-02</b>	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	111+110,2+ 19,8+17,3+ 6,9+(3,9+ 4,55+11,5+ 16,5)+50 = 351,65		
7	<b>KNR AT-04 0101-03 analogia</b>	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m <sup>2</sup>	111+110,2+ 19,8+17,3+ 6,9+(3,9+ 4,55+11,5+ 16,5)+50 = 351,65		
8	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm - gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	111+110,2+ 19,8+17,3+ 6,9+(3,9+ 4,55+11,5+ 16,5)+50 = 351,65		
9	<b>KNR AT-03 0202-01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	351,65		
10	<b>KNR AT-03 0301-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm z AC 11W 50/70	m <sup>2</sup>	98,2+97,5+ 17,5+16,1+ 6,5+3,5+4+ 10,8+15,8+ 50 = 319,90		
11	<b>KNR AT-03 0202-02</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5000		
12	<b>KNR AT-03 0302-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm z AC 11S 50/70	m <sup>2</sup>	1250*4 = 5000,00		
13	<b>KNNR 6 1301-07 analogia</b>	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania do 10 cm na szerokości do 0,6m	m <sup>2</sup>	1250*2*0,75 = 1875,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: