
KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w m. Ligota dz. nr 681, 682, 87, 117 -
etap2
Adres inwestycji : Gmina Raszków, Ligota. dz. nr 681, 682, 87, 117
Inwestor : Gmina i Miasto Raszków
Adres inwestora : ul. Rynek 32, 63-440 Raszków

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 335	m m	335.00	
				RAZEM	335.00
1.2	D-04.04.02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 335*3.8	m ² m ²	1273.00	
				RAZEM	1273.00
1.3	D-04.04.02	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 1273	m ² m ²	1273.00	
				RAZEM	1273.00
1.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1273	m ² m ²	1273.00	
				RAZEM	1273.00
2		WARSTWA ŚCIERALNA			
2.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 1172.5	m ² m ²	1172.50	
				RAZEM	1172.50
2.2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 335*3.5	m ² m ²	1172.50	
				RAZEM	1172.50
3		POBOCZA			
3.1	D-04.04.02	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 2*1.0*335	m ² m ²	670.00	
				RAZEM	670.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE						
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	335.00		
1.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1273.00		
1.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	1273.00		
1.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1273.00		
Razem dział PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE						
2 WARSTWA ŚCIERALNA						
2.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	1172.50		
2.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1172.50		
Razem dział WARSTWA ŚCIERALNA						
3 POBOCZA						
3.1	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²	670.00		
Razem dział POBOCZA						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	
2	WARSTWA ŚCIERALNA	
3	POBOCZA	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: