

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.400		
2	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	624.000		
3	<b>KNNR 6 0103-03</b> <b>analogia</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	624.000		
4	<b>KNNR 6 0111-02</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	624.000		
5	<b>KNNR 6 0113-02</b> <b>analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1920.000		
6	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Wastwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm AC 11 S 50/70	m <sup>2</sup>	1800.000		
7	<b>wycena indywidualna</b>	Utwardzenie pobocza mieszanką optymalną - gr. 20 cm na szerokości 1m	m <sup>2</sup>	800.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto	
	VAT	
	<b>Razem brutto</b>	

Słownie: