

ARCHITEKTONIKA				
Egz. nr		PROJEKT BUDOWLANY		
Nazwa		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OŚWIETLENIE		
Adres		ŻELISŁAWICE		
Numery ewidencyjne działek		DZ.NR EWID. 1204/1, 1205/1 OBR. ŻELISŁAWICE		
Inwestor		GMINA SECEMIN UL. STRUGA 2 29-145 SECEMIN		
Jednostka projektowania		ARCHITEKTONIKA, UL. ORKANA 84D, 42-200, CZĘSTOCHOWA		
Specjalność		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Architektura	Projektant	Witold Rudecki	4/03/SLOKK	01.2020
	Sprawdzający	Remigiusz Bereszczkański	01/DSOKK/19	
Instalacje elektryczna	Projektant	Tomasz Cieplak	22/02	
	Sprawdzający	Elżbieta Perzyńska	332/KL/74	

Spis zawartości projektu budowlanego

- Oświadczenie projektanta i uprawnienia

I.p.	BRANŻA	Strony
Tom 1	Projekt zagospodarowania działki Część opisowa Część graficzna: Z-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Tom 2	Projekt budowlany – architektura Część opisowa Część graficzna: A-1 Boisko wielofunkcyjne – rzut, przekrój A-2 Boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej	
Tom 3	Projekt budowlany – instalacje elektryczne Część opisowa Część graficzna: E-1 Plan instalacji oświetlenia zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego. E-2 Schemat ideowy rozdzielnic elektrycznej oświetlenia boiska RB.	
Tom 4	Informacja BIOZ	

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany:

nazwa inwestycji:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM

adres:

**DZ. NR EWID. 1204/1, 1205/1
OBRĘB ŻELISŁAWICE**

wykonany dla

nazwa Inwestora:

GMINA SECEMIN

adres Inwestora:

**UL. STRUGA 2
29-145 SECEMIN**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Specjalność		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Architektura	Projektant	Witold Rudecki	4/03/SŁOKK	
	Sprawdzający	Remigiusz Bereszczkański	01/DSOKK/2019	
Instalacje elektryczna	Projektant	Tomasz Cieplak	22/02	
	Sprawdzający	Elżbieta Perzyńska	332/KL/74	

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

- I.1 Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żeliszławicach obejmującego realizację:

- **Boiska wraz z trybunami systemowymi, piłkochwytyami i oświetleniem sztucznym**

- I.2 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Teren, na którym planowana inwestycja zlokalizowany jest w miejscowości Żeliszławice i stanowi część kompleksu szkoły podstawowej. Teren ogrodzony. Obsługa komunikacyjna - istniejący zjazd z drogi publicznej od strony zachodniej terenu szkoły. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym.

Na terenie działki znajduje się kompleks budynków szkoły wraz pełną infrastrukturą techniczną, elementami zagospodarowania terenu dla w/w funkcji.

Planowana inwestycja zakłada likwidację istniejącego boiska trawiastego.

Działka w zasięgu infrastruktury technicznej :

- **Wodociąg - istn. przyłącze na działce**
- **Kanalizacja sanitarna - istn. szczelny zbiornik ścieków**
- **wody opadowe – istn. szczelny zbiornik**
- **energia elektryczna elektroenergetyczna - istn. przyłącze elektroenergetyczne na działce**
- **Odpady komunalne - gromadzone selektywnie w pojemnikach opróżnianych okresowo przez uprawniony podmiot**

- I.3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- Boisko wraz z trybunami systemowymi, piłkochwyty i oświetleniem sztucznym
- Chodników i dojeżdż

Usytuowanie obiektów na działce

Projektowany obiekt sportowy zlokalizowany na terenie kompleksu szkoły w odległości zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu rys. Z-1.

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu dostosowanie terenu przyszkolnego do aktualnych wymagań, jakim powinno odpowiadać otoczenie współczesnej szkoły. Projektowane elementy mają zapewniać bezpieczeństwo dzieciom oraz innym użytkownikom. Przede wszystkim jednak mają wspomagać i rozszerzać edukacyjno-sportową funkcję placówki. Sposób kształtowania przestrzeni oraz wyposażenie w postaci elementów małej architektury muszą spełniać najwyższe standardy estetyczne i odpowiadać funkcji terenu i budynku.

Dojazd i dojście do projektowanych obiektów sportowych poprzez wewnętrzny istniejący i projektowany układ nawierzchni utwardzonych. Nawierzchnię utwardzoną wykonać z kostki betonowej wibrowanej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm i podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 10cm.

Śmietnik – istn. kontenery na śmieci, zamykane ustawione na utwardzonym podłożu. Obiekty będące przedmiotem niniejszego opracowania nie powodują powstawania odpadów.

Wody opadowe z płyty boiska będą odprowadzane powierzchniowo na teren biologicznie czynny – trawnik.

Projektowane ukształtowanie terenu oraz warunki geotechniczne nie spowoduje zmiany stanu wody na gruncie w tym kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody deszczowej ze szkodą dla działek sąsiednich oraz odprowadzania wód i ścieków na grunty sąsiednie oraz pas drogowy

Projektowane przyłącza infrastruktury technicznej:

Inwestycja realizowana w oparciu o istn. przyłącza, instalacje i urządzenia, bez konieczności zwiększania zapotrzebowania.

- I.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zestawienie powierzchni :

Pow. terenu objętego opracowaniem:	7575m²
Pow. zabudowy istniejących budynków:	651,7m²
Pow. istniejących terenów utwardzonych:	553,6m²
Pow. boiska wielofunkcyjnego:	1515,6m²
Pow. projektowanych chodników:	77,0m²
Pow. biologicznie czynna:	4777,1m²

- I.5 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- I.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Brak oddziaływania eksploatacji górniczej na przedmiotowy teren.

- I.7 Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności szkoły, sposób użytkowania projektowanego boiska nie będzie powodował naruszenia interesów osób trzecich a w szczególności uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza itp.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczeń w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. nie powoduje emisji, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walorów estetyczne środowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

Charakter działalności nie będzie powodował również przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu stanowiącego własność inwestora.

Szata roślinna

Projektowane zagospodarowanie działki pozwala na zachowanie istniejącego drzewostanu.

Sposób postępowania z odpadami

Odpady komunalne będą gromadzone w szczelnych pojemnikach w miejscu do tego wyznaczonym na terenie szkoły, a następnie wywożone przez specjalistyczną firmę – w sposób dotychczasowy bez zmian.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowana inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko**
- nie jest zaliczana do inwestycji wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko**

I.8 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Brak.

I.9 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja spełnia wymagania w zakresie ochrony interesów osób trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Realizacja inwestycji nie pozbawia osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności, inwestycja nie powoduje

uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje zakłócenia elektryczne i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejścia w teren działek sąsiednich. Lokalizacja budynku oraz jego wysokość sprawia iż obiekt nie powoduje pozbawienia dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich.

Przedmiotowy obiekt i urządzenia z nim związane zaprojektowano i będą wykonane w sposób taki, aby poziom hałasu na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie nie stanowi dla ich zdrowia, a także umożliwia im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach (zgodnie z § 323 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r)

Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr. 1204/1 i 1205/1 obręb Żeliszawice stanowiące własność Inwestora.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

II.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska szkolnego, w celu uzyskania odpowiednich walorów dla uprawiania sportu przez dzieci i młodzież szkolną, w ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę – x2, koszykówkę - x2 i tenis ziemny, zamontowane także zostaną:

- **piłkochwyty na wys. 4m z siatki polipropylenowej o wytrzymałości na zrywanie min 240 kg, o oczkach 6x6 cm, w kolorze zielonym, 4sztuki – zgodnie z częścią graficzną**
- **elementy małej architektury: kosze na śmieci 2 szt np. firmy Muller**
- **trybuny z siedziskami dla 65 osób**
- **montaż typowych obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm.**
- **trybuna z siedziskami dla 65 osób – jednorzędowa, segmenty długości 2,5 m po 5 siedzisk, konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, siedziska typowe wysokości 25 cm**
- **oświetlenie sztuczne w postaci 4 masztów słupowych z oprawami LED.**



PRZYKŁADOWA TRYBUNA JEDNORZĘDOWA

Dodatkowo zamontowany zostanie sprzęt sportowy dla poszczególnych dyscyplin:

- **zestaw do piłki ręcznej: 1 kpl, bramki aluminiowe wym. 3 x 2 m, montowane w tulejach, np. firmy Polsport nr katalogowy PR 03**
- **zestaw do siatkówki - 2 kpl, słupki aluminiowe wykonane z profilu owalnego, montowane w tulejach, posiadające regulację wysokości zawieszenia siatki, elementem napinającym linkę siatki jest mechanizm śrubowy, siatka całosezonowa biała, linki naciągowe: górą - linka stalowa, dół - polipropylenowa, krzesło sędziowskie**
- **zestaw do koszykówki: 2 kpl, jednosłupowy, cynkowany ogniowo, stojak do koszykówki z planszą o wysięgu 1,6 m, z mechanizmem regulacji wysokości, obręcz uchylna wzmocniona z siatką łańcuchową, tablica z płyty epoksydowej na ramie stalowej o wym. 105x180 cm**
- **zestaw do tenisa ziemnego: 1 kpl. słupki stalowe ocynkowane, montowane w tulejach, wyposażone w umieszczone wewnątrz urządzenie naciągowe z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepowego. Siatka tenisowa z fartuchem, polietylenowa, grubość sznurka 3 mm, wymiary 12,8 x 1,05 m, długość linki: 13,4 m.**

II.2. Forma architektoniczna i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej – poliuretanowej, dające możliwość gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny, z odpowiednim spadkiem, chodnikami oraz wyposażeniem sportowym j/w, oraz pozostałych elementów przedstawionych w części graficznej.

II.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach całkowitych 30x44 o nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia całkowita 1320m², Na boisku wyznaczyć należy linie określające pola gier do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego. Nawierzchnię boiska należy wyprofilować ze spadkiem wg. części rysunkowej.

PODBUDOWA

Przekrój przez podbudowę:

- koryto (grunt rodzimy) zagęszczony,
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 0,05-31,5mm, gr. 15cm,
- płyta betonowa gr. 12cm, beton B25 – C20/25

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem.

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową przepuszczającą wodę o następujących minimalnych parametrach technicznych i użytkowych:

- grubość całkowita nawierzchni: 20mm,
konstrukcja nawierzchni:
- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji I-s4mm, min.7mm
- warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji I-s-4,gr.min.13mm
- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty) i zielony,
- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

PIŁKOCHWYTY

Piłkochwyty należy wykonać z siatki polipropylenowej bezwęzłowej o oznaczeniu PP o wysokości 4m z siatki p oczkach 6x6cm i grubości sznurka 5mm na słupkach stalowych ocynkowanych z profili zamkniętych

80mm rozmieszczone co 500cm, skrajne co 250cm wraz z zastrzałami 50mm. Pokryte PCV grubości 1mm, osadzone w betonowych fundamentach. Piłkochwyty przewidziano wokół boiska wielofunkcyjnego.

CIAĞI PIESZE

Chodniki wykonać z kostki brukowej, prostokątnej o wymiarach 6x10x20cm, kolor szary. Obrzeża betonowe 100x30x8cm ustawiane na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Warstwy przekrojowe wg części rysunkowej projektu.

Uwaga!

- W trakcie realizacji projektu należy stosować wyroby i materiały posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.**
- Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań producenta (m. in. temperatura otoczenia, wilgotność podbudowy itd.)**
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania oraz Polskich Norm**
- Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.**

II.4. W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Projektowane obiekty sportowe dostępne dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu. Pochylenia podłużne chodników nie przekraczają wartości 6% spadku.

II.5. W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

II.6. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych.

Nie dotyczy.

II.7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganiej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

- a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie,
- b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;

Nie dotyczy.

II.8. rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

II.9. Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb:

- a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
- b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
- c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego,
- d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Nie dotyczy.

II.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

- a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,
- b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
- c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
- d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
- e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu

budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

Informacje zawarte zostały w projekcie zagospodarowania terenu.

II.11. W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1.000 m², określonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Nie dotyczy.

II.12. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

Nie dotyczy.

III. PROJEKT BUDOWLANY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ARCHITEKTONIKA	
	IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM
Adres	ŻELISŁAWICE
Numery ewidencyjne działek	DZIAŁKA NR EWID. 1204/1, 1205/1
Inwestor	GMINA SECEMIN UL. STRUGA 2 29-145 SECEMIN
Projektant sporządzający informację	arch. Witold Rudecki

PODSTAWA OPRACOWANIA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 PÓZ. 1126 Z 2003r).

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego wraz z oświetleniem w celu uzyskania odpowiednich walorów dla uprawiania sportu przez dzieci i młodzież szkolną.

Spis treści:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
4. Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
5. Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne
- roboty izolacyjne
- roboty betoniarskie
- roboty ślusarskie, montażowe
- roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowane są:

- budynek szkoły
- infrastruktura techniczna
- powierzchnie utwardzone betonowe

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- w/w obiekty budowlane.

4. Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

I.p.	Skala*	Rodzaj zagrożenia	Miejsce i czas ich występowania
1.	II	Upadki z wysokości	a. praca na rusztowaniach b. praca na podnośnikach c. montaż słupów
2.	I	Zagrożenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach	• jak w punkcie 1
3.	II	Zawalenie się ścian	• jak w punkcie 1a-1 d
4.	II	Upadki na powierzchniach	• przemieszczanie się pracowników na placu budowy
5.	II	Przedmioty spadające na osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej (zagrożenia)	• jak w punkcie 1 i 3 • przemieszczanie się osób trzecich na i poza placem budowy " stosowanie materiałów na rusztowaniach i stropach • mechaniczny załadunek i wywóz gruntu
6.	I	Wylądowania atmosferyczne - porażenie pracujących na wysokościach	• jak w punkcie 1

7.	II	Niezabezpieczone ruchome części maszyn, urządzeń i ich oprzyrządowania	a. mechaniczny załadunek i wywóz gruzu
8.	II	Ostre wystające elementy, krawędzie, postrzępione i chropowate powierzchnie narzędzi i materiałów mogące spowodować urazy	a. przemieszczanie się pracowników na placu budowy b. obróbka materiałów i innych
9.	II	Zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu pionowego i poziomego	a. transport pionowy gruzu i innych materiałów b. mechaniczne wykonywanie robót budowlanych
10.	I	Zagrożenia powodowane składowaniem materiałów	a. przemieszczanie się pracowników na placu budowa b. transport materiałów na lokalne składowisko c. załadunek materiałów ze składowiska na środki transportu d. transport i składowanie materiałów budowlanych na placu budowy
11.	II	Narażenie na hałas i drgania maszyn i narzędzi (maszyny i sprzęt budowlany, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym)	a. jak w punkcie 3, 7 i 9
12.	I	Występowanie opadów atmosferycznych przy pracy na otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznięcie)	• jak w punkcie 1
13.	II	Narażenie na pyły i kurz, występujące w powietrzu	• jak w punkcie 1; 3; 6; 9
14.	I	Zagrożenia pożarem Zagrożenia poparzeniami	• obróbka materiałów • wykonywanie prac spawalniczych
15.	I	Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (instalacja elektryczna- przewody; osprzęt - gniazda, wtyczki; maszyny i urządzenia zasilane energią)	• przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy • używanie maszyn i urządzeń zasilanych energią
16.	I	Nieprzestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i	• jak w punkcie 1-15

		higieny pracy	
17.	I	Złe postępowanie w sytuacjach zagrożeń i awaryjnych	• jak w punkcie 17-18

* - **Skala zagrożenia** - stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego typu zagrożenia, podczas wykonywanych prac:

I - małe

II - średnie

III – duże

5. Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,póz. 285)

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, póź. 401), w szczególności:

- właściwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, dróg i przejść, doprowadzenie mediów, odprowadzenie ścieków, urządzenie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, zapewnienie oświetlenia, wentylacji i łączności telefonicznej, urządzenie składowania materiałów i wyrobów,
- wyposażenie terenu budowy w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru zgodnie z wymogami przepisów p/poż.
- wyznaczenie i wyposażenie dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i p/poż.
- powierzenie bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie kierownikowi budowy, kierownikowi robót lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowiązków,
- zobowiązanie wszystkich osób przebywających na terenie budowy do stosowania środków ochrony indywidualnej, każdy pracownik i podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z przygotowanymi przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pożaru, awarii, przeciwpożarową dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy, wykonywania prac.