

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : **"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 375002T SECEMIN - ZWLECZA na dz. nr ewid 392 z obr. 0018 ZWLECZA i nr ewid. 1962 z obr. 0013 SECEMIN w jedn. ewid.261305-2 SECEMIN" odc. 460 m**

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg - droga gminna nr 375002T	km	0,460		
2.	STWiORB D-04.03.01.11	45230 000-9	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego mechanicznie oraz ręcznie na krawężniach drogi (szer. po 0,25 m)	m ²	230,00		
			II. PODBUDOWA POD POSZERZENIE NAWIERZCHNI DROGI				
3.	STWiORB D-04.01.01.14	45233 000-9	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu nawierzchni jezdni-głębokość koryta 41 cm	m ²	552,00		
4.	STWiORB D-04.01.02.31	45233 000-9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie	m ²	552,00		
5.	STWiORB D-04.05.01.62	45233 000-9	Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię poszerzenia drogi ze stabilizacji cementem, stabilizacja z mieszanki związanej cementem C 3/4 o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m ²	552,00		
6.	STWiORB D-04.04.02.24	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm	m ²	460,00		
7.	STWiORB D-04.07.01.11	45233 000-9	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość w-wy 4 cm	m ²	414,00		
8.	STWiORB D-05.03.26.12	45233 000-9	Wykonanie geosiatką zabezpieczeń nawierzchni bitumicznej przed spękaniem odbitymi podłużnymi, rozłożenie siatki na krawędzi poszerzeń na szerokość po 1,0 m, geosiatka o wytrzymałości ≥100 kN/m	m ²	920,00		
			III. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ				
9.	STWiORB D-04.08.01.11	45233 000-9	Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości średniej 3 cm	Mg	175,95		
10.	STWiORB D-05.03.05.22	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m ²	2318,40		
			IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
11.	STWiORB D-05.02.01.21	45233 000-9	Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 7 cm	m ²	690,00		
12.	STWiORB D-06.03.02.12	45233 000-9	Ścinanie zawyżonych poboczy-grubość warstwy ścinanej mechanicznie do 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m ²	690,00		
			V. INNE ROBOTY				
15.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,460		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT							
PODATEK VAT (23%)							
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							